Globalprene® 7533

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalprene® 7533 یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن اتیلن بوتیلن استایرن (SEBS) است. در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Globalprene® 7533 عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، کوپلیمر، مقاومت خوب در برابر آب و هوا، مقاوم در برابر حرارت. کاربردهای معمول عبارتند از: افزودنی/مستربچ، چسب ها/نوارها، کالاهای مصرفی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	استحکام بالا	-	-
	ساختار پلیمر خطی	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	ترکیب	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.910 g/cm³	-	ASTM D792
محتوای خاکستر	0.30 %	-	ASTM D5667
محتوای استایرن	30 %	-	ASTM D5775
ویسکوزیته	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D2196
مواد فرار	0.20 %	-	ASTM D5668

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.