

Allen ABS AX7

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

AX7 یک ABS با کاربرد عمومی است که دارای استحکام ضربه بالا و خواص شکل دهی عالی است. کاربردهای رایج: محفظه تجهیزات پزشکی سینی و محفظه تجهیزات غذایی علائم نمایش ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی خواص شکل دهی و ساخت خوب لبه های برش به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود مطابق با FDA 21 CFR 181.32 پرداخت با براقیت بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک
-	-	عمومی (هدف)
-	-	درخشش بالا
-	-	مقاومت ضربه بالا
-	-	نمایشها
-	-	محفظه ها
-	-	محفظه های دستگاه های پزشکی
-	-	غیر خاص برای کاربردهای غذایی
-	-	FDA 21 CFR 181.32
-	-	اکستروژن ورق

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 to 1.05 g/cm ³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 35.2	psi 5105.34	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2550	psi 369846.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 77.9	psi 11298.46	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 140	ft·lb/in 2.62	ASTM D256
	J/m 430	ft·lb/in 8.05	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 108	F° 226.4	ASTM D1525

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.