

## Allen ABS AX7/LXS

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

AX7/LXS یک ABS عمومی است که دارای مقاومت ضربه ای بالایی است. کاربردهای رایج: پوشش ها و محفظه ها، فضای داخلی خودرو، نمای بیرونی خودرو با رنگ یا korad، جعبه ابزار. ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی، خواص شکل دهی خوب، لبه های برش به راحتی در سفارشات بعدی استفاده می شود، Korad می تواند برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش استفاده شود، روکش براق.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	درخشش بالا مقاومت ضربه بالا	- -	- -
کاربردها	کاربردهای خودرویی عمومی (هدف) محفظه ها پوشش های محافظ	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 to 1.04 g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.50 to 0.70 %	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 55.8	psi 8093.12	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 110	-	ASTM D256
	J/m 320	ft·lb/in 2.06	-
	-	ft·lb/in 5.99	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 90.6	F° 195.08	ASTM D648
CLTE	1.0E-4 cm/cm/°C	-	ASTM E831

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	80	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.