

Allen ABS DR®/LXS

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Allen DR®/LXS یک ABS با روکش اکریلیک با سختی سطح عالی و محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش است. کاربردهای رایج: اطراف وان و دوش، سینک ها، قطعات دریایی. ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی، محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش، سطح سخت، روکش براق

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	پایان سطح خوب	ویژگی ها
-	-	مقاومت خوب در برابر UV	
-	-	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	
-	-	درخشش بالا	
-	-	لوازم حمام	کاربردها
-	-	کاربردهای دریایی	
-	-	اکستروژن ورق	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 to 1.10 g/cm ³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.40 to 0.70 %	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	-
	MPa 31.0	psi 4496.18	-
	MPa 2030	psi 294427.14	ASTM D790
مدول خمشی	MPa 68.9	psi 9993.12	ASTM D790
استحکام خمشی	J/m 190	ft·lb/in 3.56	ASTM D256
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار			

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 82.2	F° 179.96	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.