

## Allen ABS Solarkote®/LXS

ABS	دسته بندی	Sekisui (Hong Kong) Limited	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Solarkote®/LXS یک ABS با روکش اکریلیک با دوام عالی در فضای باز است. کاربردهای رایج: قطعات دریایی فضای بیرونی خودرو فضای بیرونی تجهیزات سنگین ویژگی ها و مزایا: تطبیق رنگ سفارشی محافظت در برابر UV سطح سخت پرداخت با براقیت بالا

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	مقاوم	ویژگی ها
-	-	مقاومت خوب در برابر UV	
-	-	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	
-	-	درخشش بالا	
-	-	کاربردهای خودرویی	کاربردها
-	-	قطعات خارجی خودرو	
-	-	کاربردهای دریایی	
-	-	اکستروژن ورق	روش فرآیند

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.07	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	% to 0.70 0.40	-	ASTM D955

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	-
	MPa 31.0	psi 4496.18	-
	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
مدول خمشی	MPa 2000	psi 290076.0	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 69.6	psi 10094.64	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 210	ft·lb/in 3.93	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 82.2	F° 179.96	ASTM D648

الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت	90	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.