

Arak HDPE BL3

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BL3 یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی گسترده است که برای کاربردهای قالب گیری دمشی مناسب است. ویژگی ها: استحکام بالا. قابلیت جریان خوب. استحکام ضربه خوب. مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی تنش. کاربردهای معمول عبارتند از: ظروف از چند میلی لیتر تا 10 لیتر. ورق برای ترموفرمینگ. * BL3 برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا جریان خوب مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) سختی بالا توزیع وزن مولکولی وسیع	- - - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمش گیری ظروف ورق	- - -	- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	دمش گیری ترموفرمینگ	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm ³	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.0 g/10 min	-	DIN 53735
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr	-	Internal Method
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ²	-	DIN 53453
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص زردی	YI	-	DIN 6167

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.