

Arak HDPE EX1

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EX1 یک درجه پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی وسیع و خواص پردازش خوب است که برای کاربردهای اکستروژن فیلم مناسب است. کاربردهای معمول شامل: فیلم‌های لوله‌ای و تخت. نوارهای فیلم کشیده شده. * EX1 برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب توزیع وزن مولکولی وسیع	- - -	- - -
کاربردها	فیلم نوار	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
DIN 53479	-	g/cm ³ 0.944	چگالی
DIN 53735	-	g/10 min 1.6	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
DIN 6167	-	YI	شاخص زردی

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.