

Arak HDPE I1

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

I1 یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای تولید انبوه قالب‌گیری تزریقی مقالات در کاربردهای توالی شلیک سریع مناسب است. ویژگی‌ها: جریان بسیار آسان، سختی بالا، استحکام بالا، عمدتاً بدون اعوجاج. کاربردهای معمول شامل: مقالات سبک خانگی و یکبار مصرف، قطعات بزرگ قالب‌گیری و پیچیده که در آن استحکام بالا و مقاومت در برابر ترک‌زدگی تحت تنش مورد نیاز است. * I1 برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	(ESCR)	-	-
	سختی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-

کاربردها

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	پوشش کابل لیوان‌های یکبار مصرف ظروف یکبار مصرف کالاهای خانگی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.957	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 52	-	DIN 53735

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m ²	-	DIN 53453

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص زردی	YI	-	DIN 6167

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.