

Arak HDPE I2

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

I2 یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی تولید انبوه قطعات در کاربردهای توالی شات سریع مناسب است. خصوصیات: جریان آسان. عملاً عاری از اعوجاج. کاربردهای معمول عبارتند از: لوازم خانگی سبک وزن کمتر سخت و صلب تر از I2 * I1. برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب جریان خوب	- - -	- - -
کاربردها	کالاهای خانگی	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.950	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 28	-	DIN 53735

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ²	-	DIN 53453

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص زردی	YI	-	DIN 6167

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.