

Arak HDPE I3

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

I3 یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا است که برای قالب گیری تزریقی تولید انبوه مقالات در کاربردهای توالی شات سریع مناسب است. ویژگی ها: تمایل کم به اعوجاج، سختی و استحکام بالا. چقرمگی خوب. ESCR خوب. کاربردهای معمول عبارتند از: جعبه های حمل و انباشت، به ویژه جعبه های بطری. * I3 برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب سختی خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) سختی بالا سختی بالا	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	جعبه ها	-	-
	قالب گیری تزریقی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند			
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.957	-	DIN 53479
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 23	-	DIN 53735
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ²	-	DIN 53453
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
شاخص زردی	YI	-	DIN 6167

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.