

Arak LLDPE HD5050EA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD5050EA یک درجه کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا است که دارای توزیع وزن مولکولی باریک است و به طور خاص برای کاربردهای قالب گیری تزریقی که در آن مقاومت خوبی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی مورد نیاز است، توسعه یافته است. ویژگی ها: مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی. مقاومت خوب در برابر ضربه. مقاومت خوب در برابر شرایط جوی. کاربردهای معمول شامل: درپوش ها و بسته بندی ها. قالب های فنی. سطل ها. جعبه ها، اقلام خانگی. * HD5050EA برای کاربردهای ارگانولپتیک مناسب نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	ظروف جعبه‌ها قطعات مهندسی کالاهای خانگی	- - - -	- - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.950	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.5	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 800	psi 116030.4	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 15	ft·lb/in ² 7.14	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.