

Arak LLDPE HD5218EA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD5218EA یک گرید کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی دیواره نازک مناسب است. ویژگی ها: جریان بالا. مقاومت بالا در برابر اعوجاج. مناسب برای کاربردهای چرخه سریع. کاربردهای معمولی عبارتند از: لوازم خانگی. کلاهک ها و بست ها. ظروف دیواره نازک. پایه های بطری HD5218EA * PET. برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا جریان بالا توزیع وزن مولکولی باریک قابل ولکانیزه	- - - -	- - - -
کاربردها	بطری ها پوشش بسته بندی ها کالاهای خانگی ظروف دیواره نازک	- - - - -	- - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.952	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 18	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	66	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 26.0	psi 3770.99	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1000	psi 145038.0	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 5.0	ft·lb/in ² 2.38	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.