

# Arak LLDPE HD5740UA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

HD5740UA یک گرید کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا تثبیت شده در برابر نور فرابنفش با توزیع وزن مولکولی باریک است که به طور ویژه برای قالب گیری تزریقی مقالات سنگین توسعه یافته است. خصوصیات: استحکام بالا. مقاومت در برابر ضربه بالا، به ویژه در دماهای پایین. مقاومت خوب در برابر آب و هوا. کاربردهای معمول عبارتند از: سطوح های زباله بزرگ و سطوح ها. جعبه های پالت. جعبه های ماهی. قطعات فنی. \* HD5740UA برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه دما پایین	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ظروف	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	سطل‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.957	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	66	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.0	psi 3916.03	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1100	psi 159541.8	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m <sup>2</sup> 10	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.76	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.