

Arak LLDPE HD5813EA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD5813EA یک گرید کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با جریان آسان و توزیع وزن مولکولی باریک است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است. ویژگی ها: جریان بالا. استحکام بالا. مقاومت بالا در برابر اعوجاج. کاربردهای معمولی عبارتند از: لوازم خانگی. کلاهک ها، بست های آئروسول. * HD5813EA برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا جریان بالا سختی بالا توزیع وزن مولکولی باریک مقاوم در برابر تاب	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	پوشش بسته بندی ها کالاهای خانگی	- - -	- - -
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2838	-	g/cm ³ 0.958	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 13	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	67	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 159541.8	MPa 1100	مدول کششی
ASTM D638	psi 4061.06	MPa 28.0	استحکام کششی
ASTM D638	-	% 800	ازدیاد طول کششی
ASTM D256	ft·lb/in ² 1.9	kJ/m ² 4.0	استحکام ضربه Charpy شکافدار

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.