

Arak LLDPE HD6070EA

HDPE HMW	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD6070EA یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است. ویژگی ها: پردازش آسان. استحکام بالا. مقاومت ضربه خوب. مقاومت بالا در برابر اعوجاج. کاربردهای معمولی عبارتند از: کلاهک ها و بست ها. جعبه ها. جعبه ها. صندلی ها. پالت ها. فوم ساختاری. کارتریج های سیلیکونی. * HD6070EA برای کاربردهای ارگانولپتیک مناسب نیست.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	مقاوم در برابر تاب	-	-
کاربردها	پوشش	-	-
	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	جعبه ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	صندلی‌ها	-	-
	فوم ساختاری	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.960	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1250	psi 181297.5	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	kJ/m ² 6.0	ft·lb/in ² 2.85	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.