

Arak LLDPE HD3840UA

LMDPE	دسته بندی	Shazand (Arak) Petrochemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

HD3840UA یک گرید کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی متوسط (MDPE) خطی و تثبیت شده با UV است که دارای توزیع وزن مولکولی باریک است. خصوصیات: سفتی بالا، تنش ضربه خوب، سفیدی، تثبیت شده با UV، مقاومت خوب در برابر ترک خوردگی تنشی، قابلیت پردازش عالی، پرداخت سطح داخلی و خارجی عالی، کاربردهای معمولی عبارتند از: اقلام قالب گیری چرخشی با سفتی خوب، مانند: مخازن سپتیک و ظروف معمولی. قطعات فنی قالب گیری تزریقی و بست. * HD3840UA برای تماس با مواد غذایی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا پایان سطح خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست

سختی بالا
توزیع وزن مولکولی باریک

کاربردها	بسته بندی ها ظروف قطعات مهندسی مخازن سپتیک	-	-
روش فرآیند	قالب گیری چرخشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	0.935 to 0.939 g/cm ³	-	ASTM D2838
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.8 to 4.5 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 18.0	psi 2610.68	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 1000	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 700	psi 101526.6	ASTM D790
استحکام ضربه Charpy شکافدار	kJ/m ² 20	ft·lb/in ² 9.52	ASTM D256

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.