# Dyna-Purge® C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Shuman Plastics, Inc. | **دسته بندی** | Proprietary |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DYNA-PURGE C که برای رزین‌های شفاف و بی‌رنگ طراحی شده است، یک ترکیب تخلیص ترموپلاستیک مهندسی‌شده شفاف، غیرساینده و غیرشیمیایی است که برای تخلیص رزین‌های با شفافیت بالا مانند SAN، PC، GPPS، PET و PMMA فرموله شده است. یک افزودنی اختصاصی منبسط می‌شود و به تخلیص اجازه می‌دهد تا به تمام نواحی دستگاه برسد و آن را تمیز کند. سپس ماتریس حامل، رزین قبلی و سایر ناخالصی‌ها را از بین می‌برد و هرگونه "کشیدگی شیری" یا باقیمانده را از بین می‌برد. ویژگی‌ها و مزایا: عالی برای انتقال به رزین شفاف یا بی‌رنگ، نگهداری پیشگیرانه دستگاه و قبل از تمیز کردن دستی. عالی برای تخلیص از طریق سیستم‌های راهگاه گرم، قالب‌ها یا سایر تجهیزات پایین‌دستی. موثر در محدوده دمایی گسترده 380 درجه فارنهایت - 590 درجه فارنهایت (193 درجه سانتیگراد - 310 درجه سانتیگراد). استفاده آسان - بدون نیاز به تنظیم فرآیند - در دمای پردازش رزین ساکن و سرعت RPM استفاده شود. ترموپلاستیک غیرساینده، که رزین کربنیزه شده و تخریب شده را به طور کامل شل می‌کند و به آن اجازه می‌دهد از سیستم خارج شود. ایمن، غیرخطرناک، بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند. پایدار در برابر حرارت - در هنگام خاموش کردن و راه‌اندازی توصیه می‌شود. "هزینه در هر تخلیص" پایین - فقط مقدار کمی برای موثر بودن مورد نیاز است. بدون نیاز به مخلوط کردن - به سادگی "همانطور که هست" استفاده کنید. ماندگاری نامحدود

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | ترکیب تمیز کننده | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA بدون رتبه‌بندی | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | دمش‌گیری | - | - |
| | اکستروژن ترکیبی | - | - |
| | اکستروژن | - | - |
| | قالب‌گیری اکستروژن ورق | - | - |
| | قالب‌گیری اکستروژن پروفایل | - | - |
| | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.