Dyna-Purge® F

تولیدکننده	Shuman Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNA-PURGE F طراحی شده برای تغییرات سریع رنگ یک ترکیب پاک‌کننده ترموپلاستیک مهندسی غیر ساینده و غیر شیمیایی است که با افزودنی اختصاصی فرموله شده است تا به‌طور طبیعی از طریق سیلندر و سیستم رانر داغ دستگاه قالب‌گیری تزریقی و همچنین تجهیزات اکستروژن جریان یابد. ویژگی‌ها و مزایا: عالی برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه ماشین و قبل از تمیز کردن دستی توسعه یافته برای پاک‌سازی از طریق سیستم‌های رانر داغ و سایر تجهیزات با فاصله‌های تنگ مؤثر در دامنه دمایی وسیع F°320 تا F°575 (160°C تا C°302) آسان برای استفاده - نیازی به تنظیم فرآیند نیست - در دمای پردازش رزین و سرعت RPM مقیم استفاده کنید ایمن، غیر خطرناک و بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند پایدار در برابر حرارت - توصیه شده در طول خاموشی و راه‌اندازی هزینه پایین "به ازای هر پاک‌سازی" - تنها مقدار کمی برای مؤثر بودن لازم است نیازی به مخلوط کردن نیست - به سادگی "به همان صورت" استفاده کنید عمر قفسه نامحدود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تمیز کننده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن ترکیبی	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.