Dyna-Purge® K

تولیدکننده	Shuman Plastics, Inc.	**دسته بندی**	Proprietary
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNA-PURGE K "پاک‌سازی دوگانه" برای دامنه وسیعی از رزین‌های دمای پایین است. DYNA-PURGE K یک ترکیب پاک‌کننده ترموپلاستیک مهندسی غیر ساینده و غیر شیمیایی است که برای جریان طبیعی از طریق ماشین فرموله شده است. دو ماده منحصر به فرد تجربه پاک‌سازی "دوگانه" را فراهم می‌کنند. یک ترموپلاستیک غیر ذوب‌شونده اما نرم‌کننده تمیز می‌کند در حالی که یک افزودنی اختصاصی گسترش می‌یابد و هرگونه آلودگی را بدون باقی گذاشتن باقیمانده حذف می‌کند. ویژگی‌ها و مزایا: توسعه یافته برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه ماشین و قبل از تمیز کردن دستی عالی برای پاک‌سازی از طریق تجهیزات با حداقل فاصله 0.025 اینچ (0.65 میلی‌متر) یا بیشتر مؤثر در دامنه دمایی وسیع - F°290 تا F°550 (143°C تا C°287) آسان برای استفاده - نیازی به تنظیم فرآیند نیست - در دمای پردازش رزین و سرعت RPM مقیم استفاده کنید ترموپلاستیک غیر ساینده، غیر ذوب‌شونده اما نرم‌کننده که به‌طور کامل رزین کربن‌زده و تخریب‌شده را شل می‌کند و اجازه می‌دهد تا از سیستم شسته شود ایمن، غیر خطرناک و بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند پایدار در برابر حرارت - توصیه شده در طول خاموشی و راه‌اندازی هزینه پایین "به ازای هر پاک‌سازی" - تنها مقدار کمی برای مؤثر بودن لازم است نیازی به مخلوط کردن نیست - به سادگی "به همان صورت" استفاده کنید عمر قفسه نامحدود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ترکیب تمیز کننده	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA بدون رتبه‌بندی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ترکیبی	-	-
	اکستروژن	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن پروفایل	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.