# Dyna-Purge® X

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Shuman Plastics, Inc. | **دسته بندی** | Proprietary |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

DYNA-PURGE X طراحی شده برای پروفیل، ورق، فیلم ریخته‌گری و ترکیب یک ترکیب پاک‌کننده ترموپلاستیک مهندسی غیر ساینده و غیر شیمیایی است که برای داشتن جریان طبیعی از طریق اکسترودر طراحی شده است. یک فرمولاسیون پیشرفته با عمل دوگانه تمیزکننده به نواحی جریان منفی گسترش می‌یابد و مواد تخریب‌شده را شل و حذف می‌کند. این درجه برای اکسترودرهایی طراحی شده است که لوله یا لوله، ورق، سایر کاربردهای پروفیل و همچنین فیلم ریخته‌گری و ترکیب را پردازش می‌کنند. ویژگی‌ها و مزایا: عالی برای تغییر رنگ، تغییر رزین، نگهداری پیشگیرانه ماشین و قبل از تمیز کردن دستی توسعه یافته برای پاک‌سازی از طریق سیلندر، سر قالب و سایر تجهیزات پایین‌دست با حداقل فاصله 0.025 اینچ (0.65 میلی‌متر) مؤثر در دامنه دمایی وسیع F°320 تا F°575 (160°C تا 302°C) آسان برای استفاده - نیازی به تنظیم فرآیند نیست - در دمای پردازش رزین و سرعت RPM مقیم استفاده کنید ترموپلاستیک غیر ساینده، غیر ذوب‌شونده اما نرم‌کننده که به‌طور کامل رزین کربن‌زده و تخریب‌شده را شل می‌کند و اجازه می‌دهد تا از سیستم شسته شود ایمن، غیر خطرناک و بدون مواد شیمیایی - مواد تشکیل‌دهنده مطابق با FDA هستند پایدار در برابر حرارت - توصیه شده در طول خاموشی و راه‌اندازی هزینه پایین "به ازای هر پاک‌سازی" - تنها مقدار کمی برای مؤثر بودن لازم است نیازی به مخلوط کردن نیست، به سادگی "به همان صورت" استفاده کنید عمر قفسه نامحدود

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | ترکیب تمیز کننده | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | FDA بدون رتبه‌بندی | - | - |
| **اشکال** | ذره | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن ترکیبی | - | - |
| | اکستروژن | - | - |
| | فیلم ریخته‌گری | - | - |
| | قالب‌گیری اکستروژن ورق | - | - |
| | قالب‌گیری اکستروژن پروفایل | - | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.