TOLEN H035 BF

تولیدکننده	SIBUR, LLC	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

PP H035 BF یک هموپلیمر پلی پروپیلن با توزیع جرم مولکولی گسترده است. این محصول دارای سیالیت متوسط، یک بسته تثبیت کننده بهینه بدون استئارات های فلزی و خواص فیزیکی و مکانیکی متعادل است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	پایداری خوب	-	-
	هموپلیمر	-	-
	توزیع وزن مولکولی وسیع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.3 g/10 min	-	Internal Method
حلالیت	4.0 %	-	ISO 16152

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پراکندگی چندگانه (Polydispersity)	Mw/Mn 6.00	-	ASTM D6474

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	Internal Method
کرنش کششی	% 11	-	Internal Method
مدول خمشی	MPa 1300	psi 188549.4	Internal Method
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m² 2.0	ft·lb/in² 0.9516	Internal Method

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 78.0	F° 172.4	Internal Method
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 149	F° 300.2	Internal Method
دمای ذوب	C° 158	F° 316.4	ASTM D3417

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.