EGYPTENE HD 5211 EA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 5211 EA یک درجه کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با جریان آسان و توزیع وزن مولکولی باریک است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان کوپلیمر جریان خوب مقاومت خوب در برابر ضربه چگالی بالا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) توزیع وزن مولکولی باریک	- - - - - - -	- - - - - - -
کاربردها	پوشش کالاهای خانگی	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سطل‌ها اسباب‌بازی‌ها	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	11 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	50.0 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	Internal Method
کرنش کششی	%	-	Internal Method
مدول خمشی	1150 MPa	166793.7 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	5.0 kJ/m²	2.38 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.