EGYPTENE HD 5226 EA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 5226 EA یک درجه کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا با جریان آسان و توزیع وزن مولکولی باریک است که برای کاربردهای قالب‌گیری تزریقی نازک مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	جریان خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	فنجان‌ها	-	-
	ظروف غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	ظروف دیواره نازک	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.953 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	26 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	27.0 MPa	3916.03 psi	Internal Method
کرنش کششی	%	-	Internal Method
مدول خمشی	1050 MPa	152289.9 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	123 C°	253.4 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.