EGYPTENE HD 6070 UA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 6070 UA یک گرید پلی اتیلن با چگالی بالا با توزیع وزن مولکولی باریک است که برای طیف گسترده ای از کاربردهای قالب گیری تزریقی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	مقاوم در برابر تاب	-	-
کاربردها	جعبه‌ها	-	-
	صندلی‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.960 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.5 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	55.0 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	Internal Method
کرنش کششی	%	-	Internal Method
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	6.0 kJ/m²	2.85 ft·lb/in²	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	127 C°	260.6 F°	ISO 306

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.