EGYPTENE LL 0209 AA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

LL 0209 AA یک کوپلیمر LLDPE با بوتان به عنوان کومونومر است که حاوی آنتی اکسیدان است. برای کاربردهای عمومی توصیه می شود. برای ترکیب با LDPE معمولی مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
	بوتن همومر	-	-
	استحکام بالا	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر سوراخ شدن	-	-
	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	خوبی جداسازی	-	-
	عمومی	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	پوشش	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پیچش کششی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربرد کشاورزی عمومی کیسه بسته بندی سنگین	- - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	اروپا شماره 10/2011	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 1184
	10.0 MPa	1450.38 psi	ISO 1184
	11.0 MPa	1595.42 psi	ISO 1184
	41.0 MPa	5946.56 psi	ISO 1184
	32.0 MPa	4641.22 psi	ISO 1184
ازدیاد طول کششی		-	ISO 1184
	620 %	-	ISO 1184
	840 %	-	ISO 1184
ضربه پرتاب وزنه	150 g	5.29 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	370 g	13.05 oz	ASTM D1922

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.