EGYPTENE HD 3840 UA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 3840 UA یک درجه کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی متوسط و UV و توزیع وزن مولکولی باریک است که به صورت گرانول عرضه می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	پایداری‌کننده UV	-	-
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	بسته بندی ها	-	-
	ظروف	-	-
	قطعات مهندسی	-	-
	مخازن	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری چرخشی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	200 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	18.0 MPa	2610.68 psi	Internal Method
کرنش کششی	1400 %	-	Internal Method
مدول خمشی	750 MPa	108778.5 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.