Yanshan PE 7000F

تولیدکننده	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yanshan PE 7000F یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Yanshan PE 7000F شامل کیسه ها/آسترها و فیلم است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کیسه‌ها فیلم	- -	- -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	0.042 g/10 min		ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	300 hr	-	ASTM D1693
محتوای خاکستر	0.010 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.0 MPa	3480.91 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	20 J/m	0.3746 ft·lb/in	ASTM D256

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.