Yanshan PE LD113

تولیدکننده	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yanshan PE LD113 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن فیلم یا قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Yanshan PE LD113 شامل کیسه‌ها/لایه‌ها، فیلم، افزودنی/مستر بچ، کاربردهای پوشش و بسته‌بندی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پوشش کابل	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.3 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چشم ماهی (Fisheye)	30.0 n/1200 cm³	-	-
نوار (Stripe)	20.0 cm/20 m³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.