Yanshan PE LD188

تولیدکننده	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yanshan PE LD188 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن فیلم یا اکستروژن لوله پردازش شود و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Yanshan PE LD188 شامل فیلم، کشاورزی، کیسه‌ها/پوشش‌ها، کاربردهای پوشش و بسته‌بندی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
	بسته‌بندی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	0.9 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.5 MPa	1667.94 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چشم ماهی (Fisheye)	30.0 n/1200 cm³	-	-
نوار (Stripe)	20.0 cm/20 m³	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.