Yanshan PE LD361

تولیدکننده	SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Yanshan PE LD361 یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین است. این محصول می‌تواند از طریق اکستروژن فیلم یا اکستروژن لوله پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. کاربردهای Yanshan PE LD361 شامل فیلم، کشاورزی، شلنگ/لوله و لوله‌کشی/لوله آب شرب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای کشاورزی	-	-
	فیلم	-	-
	فیلم چندلایه	-	-
	لوله‌کشی	-	-
	لوله‌کشی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
	اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.925 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	550 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	89.0 C°	192.2 F°	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.