# Yanshan PE LD362

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | SINOPEC Shanghai Petrochemical Co. Ltd. | **دسته بندی** | LDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Yanshan PE LD362 یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. می توان آن را با اکستروژن فیلم پردازش کرد و در آسیا و اقیانوسیه موجود است. کاربردهای Yanshan PE LD362 شامل فیلم، کشاورزی، کیسه/آستر، کاربردهای پوششی و بسته بندی است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کاربردهای کشاورزی | - | - |
| | کیسه‌ها | - | - |
| | فیلم | - | - |
| | لمینت‌ها | - | - |
| | فیلم چندلایه | - | - |
| | بسته‌بندی | - | - |
| **روش فرآیند** | اکستروژن فیلم | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.928 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 2.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 11.5 MPa | 1667.94 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 500 % | - | ASTM D638 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چشم ماهی (Fisheye)** | 30.0 n/1200 cm³ | - | - |
| **نوار (Stripe)** | 20.0 cm/20 m³ | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.