Globalprene® 5519

تولیدکننده	Lee Chang Yung Chemical Industry Corp.	**دسته بندی**	SIS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Globalprene® 5519 یک ماده کوپلیمر بلوکی استایرن ایزوپرن استایرن (SIS) است. در آسیا اقیانوسیه یا آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم Globalprene® 5519 عبارتند از: سازگار با REACH، سازگار با RoHS، کوپلیمر، ساختار پلیمری خطی، ویسکوزیته کم. کاربرد معمول Globalprene® 5519: چسب ها/نوارها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر بلوکی ساختار پلیمر خطی ویسکوزیته پایین	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای خاکستر	0.70 %	-	ASTM D5667
محتوای استایرن	19 %	-	ASTM D5775
ویسکوزیته	1.10 Pa·s	-	ASTM D2196
مواد فرار	0.25 %	-	ASTM D5668

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
کارایی کوپلینگ	%	-	ASTM D5296

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.