YUZEX® 7200

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUZEX 7200 رزین پلی اتیلن با چگالی بالا برای مصارف عمومی و صنعتی است، به ویژه برای بطری ها، جعبه ها، ظروف سبزیجات و میوه، جعبه ابزار و جعبه های حمل و نقل مناسب است. YUZEX 7200 درجه ترجیحی برای کاربردهایی است که در آن استحکام و مقاومت ضربه ای خوب عوامل ضروری هستند. چنین کیفیت عالی به توزیع وزن مولکولی باریک و وزن مولکولی و چگالی کافی مدیون است. YUZEX 7200 با مقررات FDA در 21 CFR177.1520 برای تمام تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چگالی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	ظروف	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.968 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	40.0 hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	24.5 MPa 16.7 MPa	- 3553.43 psi 2422.13 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1270 MPa	184198.26 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	49 J/m	0.9178 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	130 C°	266.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.