YUZEX® 8800

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUZEX 8800 فیلم قوی تری نسبت به فیلم های ساخته شده از گریدهای فیلم HDPE رقابتی ارائه می دهد و این گرید رزین نوع دو وجهی است. بنابراین YUZEX 8800 پایداری برتری را در اکستروژن فیلم نسبت به رزین های فیلم HDPE رقابتی نشان می دهد و ظاهر عالی به فیلم خود می بخشد. YUZEX 8800 دارای پلیمر با وزن مولکولی فوق العاده بالا است و این باعث می شود خواص مکانیکی عالی در مقایسه با گریدهای فیلم HDPE رقابتی داشته باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاومت در برابر پارگی خوب	-	-
	ظاهر سطح دلپذیر	-	-
	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	کاربردهای کشاورزی	-	-
	کیسه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.956 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.048 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.6 MPa 29.4 MPa	- 3277.86 psi 4264.12 psi	ASTM D638 - -
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	981 MPa	142282.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	124 C°	255.2 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.