YUPLENE® H360F

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

YUPLENE H360F یک هموپلیمر پروپیلن است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. YUPLENE H360F دارای سفتی بالا، پایداری ابعادی خوب است و توسط آزمایشگاه های Underwriters (UL) فهرست شده است. YUPLENE H360F برای لوازم خانگی، ظروف غذا و خزانه بذر مناسب است. YUPLENE H360F با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E135809-222664	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا پایداری ابعادی خوب سختی بالا هموپلیمر	- - - -	- - - -
کاربردها	دستگاه‌ها ظروف غذا کالاهای خانگی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D1238
جریان مارپیچی (Spiral Flow)	80.0 cm	-	Internal Method
سختی Rockwell	95	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	37.3 MPa	5409.92 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1570 MPa	227709.66 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	39 J/m	0.7305 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	154 C°	309.2 F°	ASTM D1525
دمای تغییر شکل حرارتی	95 C°	203.0 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.