YUPLENE® HX3900

تولیدکننده	SK Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Y UPLENE HX3900 یک هموپلیمر پلی پروپیلن با کریستالیته بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. YUPLENE HX3900 دارای خواص عالی در سفتی، جریان، مقاومت در برابر حرارت و پایداری ابعادی خوب است. YUPLENE HX3900 می تواند برای قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم برقی و ظروف مختلف استفاده شود. YUPLENE HX3900 می تواند مشکلات مختلف تزریق مانند مشکل سطح، انقباض، تاب برداشتن و غیره را کاهش دهد و به دلیل تبلور سریع، زمان چرخه قالب گیری تزریقی را کاهش دهد. YUPLENE HX900 با مقررات FDA 21 CFR177.1520 مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	ظروف	-	-
	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	65 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	110	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	39.2 MPa	5685.49 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	2060 MPa	298778.28 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	25 J/m	0.4682 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ASTM D1525
دمای تغییر شکل حرارتی	140 C°	284.0 F°	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.