

BRALEN® SA 200-22

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BRALEN SA 200-22 یک گرید ویژه از پلی اتیلن با چگالی کم است. این گرید فاقد افزودنی است. کاربردها BRALEN SA 200-22 برای تولید منسوجات نیافته طراحی شده است. همچنین برای استفاده به عنوان یک ماده در موم ها و مواد عایق الکتریکی مناسب است. به صورت پودر (پس از آسیاب) در صنعت نساجی استفاده می شود. BRALEN SA 200-22 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	بدون افزودنی قابل قبول برای تماس با غذا چگالی پایین مواد قابل بازیافت	- - - -	- - - -
کاربردها	عایق الکترونیکی غیر بافته ها کاربردهای نساجی	- - -	- - -
اشکال	پلت ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183/C	-	g/cm ³ 0.915	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 200	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 536.0 - 374.0	to 280 °C 190	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای	& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd
<p>Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China</p>	
<p>آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)</p>	
<p>sales@su-jiao.com</p>	<p>مسئول تماس:</p>
<p>www.polymersdata.com</p>	<p>ایمیل:</p>
<p>+86-134-2475-5533</p>	<p>وبسایت:</p>
	<p>همراه:</p>

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.