

BRALEN® SA 70-21

LDPE	دسته بندی	Slovnaft .Petrochemicals, s.r.o	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LDPE برای کاربردهای خاص BRALEN SA 70-21 یک گرید خاص از پلی اتیلن با چگالی پایین است. این گرید بدون افزودنی است. کاربردها: BRALEN SA 70-21 برای تولید منسوجات غیر بافته طراحی شده است. همچنین برای استفاده به عنوان ماده اولیه در مومها و مواد عایق الکتریکی مناسب است. BRALEN SA 70-21 برای تماس با مواد غذایی مناسب است. این محصول با مقررات تماس با مواد غذایی مطابقت دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگیها	بدون افزودنی قابل قبول برای تماس با غذا چگالی پایین مواد قابل بازیافت	- - - -	- - - -
کاربردها	عایق الکترونیکی غیر بافتهها کاربردهای نساجی	- - -	- - -
اشکال	پلتها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 1183/C	-	g/cm ³ 0.914	چگالی
ISO 1133	-	g/10 min 70	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ISO 868	-	40	سختی Shore

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 527-2	psi 1160.3	MPa 8.00	تنش کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 306/A50	F° 179.6	C° 82.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 536.0 - 374.0	to 280 °C 190	دمای مذاب

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.