EZ-Spray® Foam

تولیدکننده	Smooth-On, Inc	**دسته بندی**	Silicone
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

EZ~Spray Foam یک ترکیب فوم پلی یورتان است که می توان به راحتی با استفاده از سیستم EZ~Spray Junior شرکت Smooth-On اسپری کرد. فوم به سرعت به فوم صلب 12 پوندی قوی، سبک و مقاوم در برابر ضربه تبدیل می شود که می تواند برای کاربردهای مختلف از جمله ساخت قالب های سبک وزن استفاده شود. فوم همچنین می تواند به عنوان ماده قالب مادر بر روی پیکربندی های خاص قالب لاستیکی اسپری شود. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنما و ویدیوی EZ~Spray Junior شرکت Smooth-On مراجعه کنید.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت خوب	- - -	- - -
کاربردها	فوم قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	تن	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص		-	-
	0.190 g/cm³	-	ASTM D792
	0.192 g/cm³	-	-
حجم مخصوص	5.20 cm³/g	-	-
ویسکوزیته	متغیر	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت اختلاط	1A:1B به حجم	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	0.22 min	-	-
ویسکوزیته مخلوط ترموست		-	ASTM D2393
	1000 cP	-	-
	200 cP	-	-
زمان خروج از قالب	2.0 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.