

Catalyst CAT 10

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Catalyst CAT 10 یک مستریج کاتالیزوری با چگالی بالا است که واکنش کراس لینک را در حین جامد شدن محصولات خط لوله تسریع می کند با قرار دادن خط لوله در معرض آب یا بخار در دماهای بالا. Catalyst CAT 10 حاوی کمک های پردازش است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	- -	- -
کاربردها	اجزای لوله سیستم لوله کشی لوازم جانبی	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	KTW بدون رتبه بندی 2	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 60	-	g/cm ³ 0.55	چگالی ظاهری
ISO 1133	-	g/10 min 0.50	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 392.0	C° 200	دمای کلگی (Head Temperature)
-	-	30:1 ~ 25:1	نسبت L/D مارپیچ اکسترودر
-	-	2.5:1<	نسبت تراکم مارپیچ اکسترودر
-	F° 410.0	C° 210	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.