

## Catalyst CT/2-HP UV

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Catalyst CT/2-HP یک مستریج پلی الفینی است که به عنوان مخلوط قابل کراس لینک سیلان کابل طبق دوز توصیه شده استفاده می شود. به طور خاص برای سری ترکیبات Cogegum® و Polidienne® طراحی شده است تا خواص الاستومرها را بهبود بخشد. Catalyst CT/2 به دلیل فعالیت کاتالیزوری و اثر ضد پیری بر روی محصول نهایی می تواند به طور گسترده ای استفاده شود. حاوی پایدارکننده فلزی است و می تواند به طور مستقیم با مس بدون قلع تماس داشته باشد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	تثبیت نور پایداری تماس مس بدون هالوژن	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.900	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 0.50	-	ISO 60

  

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>	<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	<b>آدرس:</b>
sales@su-jiao.com	<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	<b>ایمیل:</b>
+86-134-2475-5533	<b>وبسایت:</b>
	<b>همراه:</b>

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.