

Catalyst CT/7-LR UV

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Catalyst CT/7-LR UV یک مستریج پلی الفین است که به عنوان مخلوط قابل اتصال عرضی سیلان کابل مطابق با دوز توصیه شده استفاده می شود. به طور ویژه برای Polidane®، Polidienne® و Cogegum® که برای ترکیبات سری GFR توسعه یافته اند، طراحی شده است، برای اکثر محیط های سخت پیری طولانی مدت مناسب است، فعالیت کاتالیزوری پایینی دارد و مقاومت بهتری در برابر UV/VIS و مقاومت در برابر پیری دارد. کاتالیزور CT/7-LR UV به دلیل فعالیت کاتالیزوری و اثر ضد پیری بر روی محصول نهایی، طیف وسیعی از کاربردها را دارد. حاوی غیرفعال کننده فلز است و می تواند مستقیماً با مس قلع اندود نشده تماس داشته باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	پایداری تماس مس بدون هالوژن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.970	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	g/cm ³ 0.56	-	ISO 60

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com www.polymersdata.com +86-134-2475-5533		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) ایمیل: وبسایت: همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.