

## Catalyst F/AC

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Catalyst CT/7-LR UV یک مستریج پلی الفین است که به عنوان مخلوط قابل اتصال عرضی سیلان کابل مطابق با دوز توصیه شده استفاده می شود. به طور ویژه برای Polidant®، Polidienne® و Cogegum® که برای ترکیبات سری GFR توسعه یافته اند، طراحی شده است، برای اکثر محیط های سخت پیری طولانی مدت مناسب است، فعالیت کاتالیزوری پایینی دارد و مقاومت بهتری در برابر UV/VIS و مقاومت در برابر پیری دارد. کاتالیزور CT/7-LR UV به دلیل فعالیت کاتالیزوری و اثر ضد پیری بر روی محصول نهایی، طیف وسیعی از کاربردها را دارد. حاوی غیرفعال کننده فلز است و می تواند مستقیماً با مس قلع اندود نشده تماس داشته باشد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	بدون هالوژن	-	-
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 1.12	-	ASTM D792
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 0.66	-	ISO 60
محتوای کربن بلک	%	-	ASTM D1603

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>	<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	<b>آدرس:</b>
sales@su-jiao.com	<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	<b>ایمیل:</b>
+86-134-2475-5533	<b>وبسایت:</b>
	<b>همراه:</b>

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.