

Catalyst PS/2 Black

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Catalyst PS/2 یک مستریج کاتالیزوری سیاه بر پایه PE است که واکنش اتصال عرضی محصول لوله را در طول فرآیند پخت آن تسریع می کند که می تواند با قرار گرفتن لوله در معرض آب یا بخار در دمای بالا انجام شود. Catalyst PS/2 Black حاوی یک کمک فرآوری است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	-	-
کاربردها	اجزای لوله	-	-
	سیستم لوله‌کشی	-	-
	کاربرد آب شرب	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 60	-	g/cm ³ 0.65	چگالی ظاهری
ISO 1133	-	g/10 min 2.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 392.0	C° 200	دمای کلگی (Head Temperature)
-	-	30:1 ~ 25:1	نسبت L/D مارپیچ اکسترودر
-	-	2.5:1<	نسبت تراکم مارپیچ اکسترودر
-	F° 410.0	C° 210	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.