

## Catalyst PS/2 Yellow

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Catalyst PS/2 یک مستریج کاتالیزور زرد رنگ بر پایه PE است که واکنش اتصال عرضی محصول لوله را در طی فرآیند پخت آن تسریع می کند که می تواند با قرار گرفتن لوله در معرض آب یا بخار در دمای بالا انجام شود. Catalyst PS/2 Yellow حاوی یک کمک فرآیند است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	- -	- -
<b>کاربردها</b>	اجزای لوله سیستم لوله کشی کاربرد آب شرب	- - -	- - -
<b>روش فرآیند</b>	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	g/cm <sup>3</sup> 0.60	-	ISO 60

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	C°	-	-
دمای کلگی (Head Temperature)	C° 200	F° 392.0	-
نسبت L/D ماریج اکسترودر	30:1 ~ 25:1	-	-
نسبت تراکم ماریج اکسترودر	2.5:1 <	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 210	F° 410.0	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.