

## Catalyst PS/2LRO

Polyolefin Unspecified	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Catalyst PS/2LRO یک مسترچ کاتالیزوری بر پایه PE است که واکنش اتصال عرضی را در طول انجماد محصولات خط لوله با قرار دادن خط لوله در معرض آب یا بخار در دماهای بالا تسریع می کند. کاتالیزور PS/2LR حاوی کمک های پردازشی و کمک های کم واکنش پذیری است که می تواند عملکرد پردازش را در شرایط خاص بهبود بخشد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	آنتی اکسیداسیون مقاومت خوب در برابر پیری حرارتی	- -	- -
کاربردها	اجزای لوله سیستم لوله کشی کاربرد آب شرب	- - -	- - -
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ISO 60	-	g/cm <sup>3</sup> 0.55	چگالی ظاهری
ISO 1133	-	g/10 min 0.50	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۲ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۳ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۴ سیلندر
-	-	C°	دمای منطقه ۵ سیلندر
-	F° 392.0	C° 200	دمای کلگی (Head Temperature)
-	-	30:1 ~ 25:1	نسبت L/D مارپیچ اکسترودر
-	-	2.5:1<	نسبت تراکم مارپیچ اکسترودر
-	F° 410.0	C° 210	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.