Halar® 2508DA

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	ECTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Halar® 6014 رزین حاوی فلوئور نیمه کریستالی شفاف است که می تواند به صورت مذاب پردازش شود. این به طور ویژه برای پوشش پودری ضد استاتیک استفاده می شود، به ویژه به عنوان پوشش رویی برای محصولات محافظ و ضد خوردگی توصیه می شود. Halar®6014 دارای خواص شیمیایی، الکتریکی و حرارتی خوبی است. به خصوص خالص، پردازش آسان است و دارای مقاومت ایده آل در برابر نفوذپذیری و مقاومت در برابر شعله است. علاوه بر این، پوشش های Halar®6014 دارای پرداخت و سختی سطح عالی هستند. ویژگی های اصلی Halar® 6014 عبارتند از: مقاومت شیمیایی عالی عملکرد حرارتی عالی - مقاومت ایده آل در برابر نفوذپذیری مقاومت در برابر شعله برجسته خواص سطح عالی خلوص بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن	-	-
	خاصیت آنتی‌استاتیک	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ظاهر عالی مقاومت در برابر شعله	- -	
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.68 g/cm³	-	ASTM D3275
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D3275
میانگین اندازه ذرات	80 µm	3.15 mil	ASTM D1921

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	227 C°	440.6 F°	ASTM D3275

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.