Halar® 6014

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	ECTFE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Halar®6014 یک رزین نیمه‌بلورین شفاف حاوی فلورین است که می‌تواند پردازش حرارتی شود. این ماده به طور خاص برای پوشش پودری ضد استاتیک استفاده می‌شود و به عنوان لایه نهایی برای محصولات محافظ و ضد خوردگی توصیه می‌شود. Halar®6014 دارای خواص شیمیایی، الکتریکی و حرارتی خوبی است. به ویژه خالص، آسان برای پردازش و دارای مقاومت نفوذپذیری و مقاومت در برابر شعله ایده‌آل است. علاوه بر این، پوشش‌های Halar®6014 دارای پایان سطحی و سختی عالی هستند. ویژگی‌های اصلی Halar®6014 شامل: مقاومت شیمیایی عالی، عملکرد حرارتی عالی - مقاومت نفوذپذیری ایده‌آل، مقاومت در برابر شعله برجسته، خواص سطحی عالی و خلوص بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن	-	-
	خلوص بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	عملکرد الکتریکی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر خوردگی	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	پایداری حرارتی، خوب	-	-
	ظاهر عالی	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.68 g/cm³	-	ASTM D3275
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ASTM D3275
میانگین اندازه ذرات	80 µm	3.15 mil	ASTM D1921

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	225 C°	437.0 F°	ASTM D3275

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.