

Algoflon® D 1610 F

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® D 1610 F یک دیسپرسیون آبی سفید رنگ PTFE بدون PFOA است. این ماده برای افزودنی کردن پلاستیک ها طراحی شده است و به ویژه برای استفاده به عنوان ضد چکه در فرمولاسیون های مقاوم در برابر شعله توصیه می شود. Algoflon® D 1610 F خواص ترشوندگی خوب و پایداری برشی را نشان می دهد. ویژگی های اصلی دیسپرسیون PTFE با نام Algoflon® D 1610 F عبارتند از: بدون آلکیل فنول های پلی اتوکسیله شده، خواص ترشوندگی بسیار خوب، پایداری برشی خوب، اثر ضد چکه عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ضریب اصطکاک پایین مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی، بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای نفوذی افزودنی	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	لاتکس	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D4441	-		pH
ASTM D4441	-	g/cm ³ 1.510	چگالی
Internal method	-	nm 250	میانگین اندازه ذرات

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D4441	-	%wt 60.0	محتوای PTFE
ASTM D4441	-	%wt 3.5	سورفاکتانت غیریونی
-	-		نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.