

Algoflon® D 2510 F

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® D 2510 F یک دیسپرسیون آبی سفید رنگ PTFE بدون PFOA است. این ماده برای فرآیندهای اشباع طراحی شده است و به ویژه برای تولید پارچه ها و لمینت ها توصیه می شود. Algoflon® D 2510 F خواص ترشوندگی عالی و پایداری برشی بالایی را نشان می دهد. Algoflon® D 2510 F رفتار کف کنندگی پایینی دارد و برای پاس های لایه پایه بهینه شده است. ویژگی های اصلی دیسپرسیون PTFE با نام Algoflon® D 2510 F عبارتند از: بدون آلکیل فنول های پلی اتوکسیله شده، خواص ترشوندگی عالی، پایداری برشی بالا، رفتار کف کنندگی پایین

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ضریب اصطکاک پایین مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی، بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای نفوذی کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	لاتکس	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	-	-	ASTM D4441
چگالی	g/m ³ 1.51	-	ASTM D4441
میانگین اندازه ذرات	nm 240	-	Internal method

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 25	cP 25.0	-
محتوای PTFE	%wt 60.0	-	ASTM D4441
سورفاکتانت غیریونی	%wt 3.0	-	ASTM D4441
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.